

ガーデンフェイス バルランドリー

CAINZ

2025年8月改定版

テラス囲い内でのランドリー空間や趣味を楽しむ空間に、
新たなうれしいスペースができました！

洗濯物を干す際に出る糸クズや
ゴミ等掃除の手間が掛かりません！



※写真はイメージです。
※写真は、屋根Fタイプ間口2.0間×6尺、ポリカーボネート屋根材

ゴミ取り掃除が簡単な樋を採用！
バルコニー床、排水部のゴミ取りが簡単にできます



●バルランドリー

テラス囲い／間口1.5間×出幅6尺
バルコニー／間口1.5間×出幅3尺

セット販売価格 **688,000円**

積雪50cm仕様 + 30,000円

※1.5間、2.0間共に標準工事費、消費税含む ※屋根Rタイプ、Fタイプは同価格となります。

テラス囲い／間口2.0間×出幅6尺
バルコニー／間口2.0間×出幅3尺

セット販売価格 **758,000円**

積雪50cm仕様 + 40,000円

用途に合わせて、色々使えるうれしいスペース!!



洗濯物を干す際、糸クズやゴミを払う場として



布団や大型洗濯物を干す場として



観葉植物など趣味の場として

耐積雪強度

20cm
(600N/m²)

50cm
(1500N/m²)

1cmあたり30N/m²相当 (比重0.3) の単位量にて算出
※詳細は裏面、使用上の注意をご覧ください。

耐風圧強度

●耐積雪強度
20cmの場合
風速=36m/s相当
(自社基準)

36m/s

●耐積雪強度
50cmの場合
風速=42m/s相当
(自社基準)

42m/s

床材バリエーション

●ブラデッキ

アイボリー色

ブラウン色

本体カラーバリエーション

ステンカラー色

ブラウン色

ブラック色

ホワイト色

屋根材バリエーション

●一般ポリカーボネート

ブルー色

ブラウン色

透明マット色

※裏FIXポリカは透明マット色のみに なります。

●熱線遮断ポリカーボネート

熱線ブルーマット色

熱線透明マット色

オプション 別途 (標準取付け施工費・消費税含む)

●網戸(1枚) 標準タイプ

◆正面 1.5間 掃出しサッシ用(2枚組)
販売価格 ¥26,400

◆正面 2.0間 掃出しサッシ用(2枚組)
販売価格 ¥26,400

◆側面 6R 掃出しサッシ用
販売価格 ¥13,200

※ ネット:18メッシュ、
ポリプロピレン、
ネット色:ブラック

●テラス囲い用竿掛吊下げタイプ

◆標準 2本入・ロング 2本入

販売価格 標準 ¥19,800
ロング ¥20,900

※ 許容積載荷重は、両側で80kg (片側あたり40kg) 以下
になります。
垂木 1本につき1つだけ取り付けられます。垂木 1本
に 2つ以上取付けると破損する恐れがあります。間口
※ 1.5間の場合は間口が狭いため取付けられません。
壁付け式物干しとの併用はできません。
調整範囲高さ 標準 / 542.8~942.8mm
ロング / 1017.8~1417.8mm

●テラス囲い用竿掛壁付けタイプ

◆標準 2本入

販売価格 ¥19,800

※ 許容積載荷重は、両側で40kg (片側あたり20
kg) 以下になります。
※ 日除けカーテンと併用できますが、取付位置
に制限があります。
※ 吊下げ式固定物干しとの併用はできません。

●アルミステップ

販売価格 ¥66,000

サイズ:幅832mm×高さ513mm

●バルコニー用昇降式物干し

◆2R 2本入

販売価格 ¥41,800

※ 許容積載荷重は、両側で50kg (片側あたり25
kg) 以下になります。

設計仕様図 (mm)

●【屋根Rタイプ】

●【屋根Fタイプ】

●【2.0間】

●【1.5間】

(注) 上図は20cm仕様の場合で、50cm仕様は屋根割が細かくなります。

使用上・設計・施工上のご注意

【使用上のご注意】

製品の破損などによる身体への重大な事故につながる恐れがありますので、以下の使い方を守ってください。

● 下表の積雪量になる前に、必ず雪下ろしを行ってください。

新雪(しんせつ)	締雪(しまりゆき)	粗目雪(ざらめゆき)
降り積もったばかりの雪	積雪の重みで圧縮された雪	一度解けて再度凍って 細かな水の粒が集まった雪
雪比重:約0.3 1cmあたり約30N/m ² (3kgf/m ²)	雪比重:約0.5 1cmあたり約50N/m ² (5kgf/m ²)	雪比重:約0.7 1cmあたり約70N/m ² (7kgf/m ²)

◆雪下ろしの目安

商品タイプ	雪の種類	新雪	締雪	粗目雪
標準タイプ	20cm(600N/m ²)	20cm	12cm	8cm
積雪タイプ	50cm(1500N/m ²)	50cm	30cm	21cm

数値はおよその目安です。

(注) 本文積雪量は1cmあたり30N/m²(比重0.3)の単位量にて算出しています。湿った雪の場合、
1cm当たりの重さがさらに大きくなる場合がありますので、早めに雪下ろしを行ってください。

● 床に制限荷重1,800N/m²(183kgf/m²)以上の荷重をかけないでください。商品が破損するおそれがあります。

● 天気の良い日や夏場は室温が上昇しますので、充分換気してください。

● 屋根に乘ったり、または柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。

● 屋根には重量物を乗せたり、温水器・ソーラーパネルなどを設置しないでください。

● サンプルとして居室に使用することは避けてください。

● 商品に電線を巻き付けしないでください。漏電により感電する恐れがあります。除草剤及び殺虫剤などの化学薬品が付着しますと、変色及び腐食の恐れがありますので、洗い流してください。

● 木製家具等を長期間置くと、色あせ・そりが生じることがありますのでご注意ください。

● 使用状態により結露が発生し、屋根から落ちてくる場合がありますので、カーペット等の使用及び洗濯物等の取扱の際はご注意ください。

● 直射日光が当たると床材が退色する恐れがありますのでご注意ください。

● プラデック・フローリングの上で、シンナー・ベンジン・灯油等の溶剤類は使用しないでください。近くでの火気の使用は避けてください。

● 表面がぬれている時は、すべりやすくなりますので注意してください。

● 物干し、竿にぶらさがらないでください。物干し竿を必ず使用し、ロープ等をかけて使用しないでください。

【設計・施工上のご注意】

● 弊社のエクステリア商品は、社内基準に準拠しており、安全にご使用いただけるように設計されています。その設置場所や地域・用途により法規や条例などの制限を受ける場合がありますので設置する場合には、その地域の所轄窓口にご確認ください。

● 商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書を施主様にお渡しください。

● 設置する地域の気象条件に合わせて、適応したものををご使用ください。

● 商品は大屋根の雪が直接落ちない場所に設置するか、大屋根に雪止めを施してください。

● 商品周辺の防水処理と商品本体のシーリングは、取付説明書に従って必ず行ってください。

● ガス器具等の排気により、アルミの塗装はがれのおそれがあります。付近での設置は避けてください。

● 取付けは、柱・間柱・胴差などの構造材に必ず取付けてください。商品の破損や部材の脱落につながるおそれがあります。

● 吸水性・浸透性のある外壁材に施工した場合、外壁材が吸収した雨水等が、設置したテラス囲い屋根よりも下の部分から染み出す場合がありますが、テラス囲いの施工不良に起因するものではありませんので、ご了承ください。

● 通気工法の外壁材に施工した場合、通気層を伝った水が外壁材下部の水切り付近から排水されますが、テラス囲いの施工不良に起因するものではありませんので、ご了承ください。

◆ このカタログは令和7年8月現在のものです。

◆ 当カタログ記載の表示価格には搬入費は含まれておりません。

◆ 商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更することがあります。

◆ 商品の色は、印刷の関係上、多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。

お問い合わせは...

※表示価格は予告無く変更する場合があります。

第2版

いつでもどこでも見られる
Webサイト
リフォーム・エクステリア

カインズリフォーム 検索

詳しくはネットで